

# RASP Xtreme

遠隔区域の表面プロフィール用

効率、生産性、機動性に優れる、手の届きにくい  
狭い空間での高品質研磨ブラスト

## RASP Xtreme™

遠隔区域の表面プロフィール用



ASME  
準拠

高さ - 117cm (46in) / 幅 - 59cm (23in)

長さ - 48cm (19in) / 重量 - 57kg (126lb)

RASP Xtremeは、狭い空間やブラストが禁止されていた場所で、不良表面処理がもたらした腐食から資産を保護します。この新型システムは、通常の圧力容器や Sponge-Jet Feed Units™ (Sponge-Jet 供給ユニット) とはまったく異なります。

### 軽量、小型:

- 直径 61cm (24in)の人道ホールに楽に対応
- 重量は 59kg (130lb) 以下

### 高生産性:

- #10 ノズル使用、8 バール (120 psi) で全圧ブラストが可能
- 空圧オガー搬送のシステムを使用、低圧で研磨剤の濃度を正確に制御
- 37 リットル (1.3cu.ft) までの Sponge Media™ 研磨剤が収容可能
- 1 1/4in 配管系と 2in 調整弁が適切な気流の無制限な供給を確実に

### 取扱い、使用が簡単:

- 吊り上げ用の穴、手押しフレームで移動が簡単
- 上面の制御系や計器が研磨剤の供給とブラスト圧を調整

操作範囲：ノズル圧0.1バール (2 psi) から8バール (120 psi) で Sponge Media 研磨剤を順調に供給

設置条件：オガー搬送システムの作動に最低 2 バール (30psi)

再使用可能な研磨剤：シルバー Sponge Media™、レッド Sponge Media™、ホワイト Sponge Media™、グリーン Sponge Media™ およびブルー Sponge Media™

Sponge-Jet, Inc.の詳細は、当社のウェブ、[www.spongejet.com](http://www.spongejet.com) あるいは電話でお問い合わせください。米国： 603-610-7950、  
欧州： +44-1253-390731