

機動性に優れたタンデム接続 ブラスト・リサイクルチーム

新型! 現場での作業に理想的

RASP Xtreme™と新型 25-P Recycler™ (25-P リサイクラー) は一体となって働き、同一現場でブラストとリサイクルを行い、遠隔区域での作業を簡略化します。

- 船舶が停泊中に劣化した塗装を手直修正
- 0から150+ミクロン(0-4+mils)の錆びやプロファイルを除去
- 石油タンク、軌道車、農耕機械、その他部分的な腐食のある部品類のタッチアップ
- 非破壊性のテストを実施
- 多層コーティングを迅速に除去し、戻り錆びを抑制
- 対象物に的確にブラストするので、隣接コーティングに損傷を与えない



高さ -120cm (47.25in) / 幅 - 43.81cm (17.25in)

長さ - 90.17cm (35.5in) / 重量 - 57kg (270lb)



Sponge-Jet がコーティングの寿命を延長

SPONGE-JETを使った
プロファイル生成

電動工具を使った研削

「電動工具で洗浄したブロック部位では、不良部所はまず隅、角度のある部位から現れる傾向がある」

Coating Specifier誌 (造船産業)

▶ LOCK AND ROLL™ (ロックアンドロール) 締付けシステム :

- 特注デザインのロックシステムが2台のユニットを結合し、保管や移動が容易。
- ユニットの分離も簡単：(1) 作業員一人で吊り上げ可能 (2) ハッチや通路を容易に通行可能。

▶ 高生産性 :

- #10 ノズル使用、8 バール (120 psi) で全圧ブラストが可能
- 空圧オガー搬送システムが研磨剤の量を正確に制御し、過剰ブラストを抑え、先端の絞りを最適に
- 1¼-in 配管系と 2in 調整弁が適切な気流の無制限な供給を確実に
- 付属部品の空気供給バルブを使用すると、供給ライン、接合部、取付け部品を追加せずに、25-P リサイクラーで RASP Xtreme 空気源の使用が可能

Sponge-Jet, Inc.の詳細は、当社のウェブ、www.spongejet.com あるいは電話でお問い合わせください。米国：1-603-610-7950、欧州：+44-1253-390731